



PRODUCT INFORMATION

TV Touch

HYPERSTATION

超控基站





功能特性 FEATURES

- 深度的UI定制功能，可根据不同应用场景灵活定制。
- 支持TCP、UDP、WebSocket、OSC、ModBus和RTSP等多种通信协议，UTF-8、GBK、Hex、Int、Float、Double等数据类型，支持TCP、UDP通过串口服务器将数据转为RS-232、RS-485信号传输作为扩展，满足不同设备与应用需求。
- 自带逻辑编辑功能，支持云端数据反馈、实时控制。
- 监控运维与反馈：支持声、光、影、智能电力系统及网络等状态反馈，可体现受控设备实时情况，交换机各个网口的连接转态、网络速率。
- 网络发布：支持编辑端远程发布工程到控制终端下载使用。
- 定时延时：可以设置延时或定时任务，自动切换不同场景模式，提供更智能的管理和控制。
- 可视化：支持通过RTSP协议采集摄像机画面、控制摄像机的移动方向、移动速度和焦距大小，实现实时视频监控和管理。

产品型号：Hyperstation

电容触摸:	21.5寸*2	界面语言:	支持中文/英文
通信方式:	有线网络 (LAN*1)	分辨率:	1920*1080
RS232*2:	RS485*2	电源:	AC 220V 、1U机架电源
网络协议:	支持TCP、UDP、WebSocket、OSC、ModBus和RTSP协议	版本:	RK3588 4+64G/RK3588 8+128G/ RK3566 4+64G
数据类型:	UTF-8、GBK、Hex、Int、Float、Double	尺寸:	588*700*314 ∠40°